



ENERGO

дизельные электрогенераторные установки
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

Модель: ED280/400SC

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Открытое исполнение

Powered by SCANIA



K7



С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ



ТРЕХФАЗНЫЙ



50 Гц



97/68/ЕС (ЭТАП 2)



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Параметры генератора



Сервис/обслуживание		PRP	STANDBY
Мощность	kVA	281	305
Мощность	kW	225	244
Номинальное число оборотов	r.p.m.	1.500	
Эталонное напряжение	V	400	
Доступное напряжение	V	400/230 - 230/132 - 230 V	
Коэффициент мощности	Cos Phi	0,8	

Компания с сертификатом качества ISO 9001

Генераторные установки соответствуют требованиям ЕС, включая следующие директивы:

- EN ISO 13857:2008 Безопасность машин.
- 2006/95/ЕС Низкий вольтаж.
- 89/336/ЕЕС Электромагнитная совместимость.
- 2000/14/ЕС Звуковой уровень мощности. Эмиссия шума наружного оборудования. (Издание 2005/88/ЕС)
- 97/68/ЕС Эмиссия газообразных и твердых загрязнителей. (Издание 2002/88/ЕС и 2004/26/ЕС)

Ссылки на окружающие условия работы: 1000 мбар, 25°C, относительная влажность 30%. Мощность согласно нормативам Международной Организации по Стандартизации - ISO 3046.

P.R.P. Основная мощность - ISO 8528: основная мощность - максимальная мощность, доступная при непрерывной работе на переменной нагрузке, может действовать при неограниченном количестве часов ежегодно, в периоды между установленными интервалами обслуживания. Допустимая средняя выходная мощность в 24 часовой период времени не должна превышать 80 % основной мощности. 10% перегрузка доступна только для целей управления.

Резервная Мощность (ISO 3046 Fuel Stop power): мощность, доступная для использования при переменных нагрузках за ограниченное время в течении года (500 часов), в пределах следующих ограничений максимального рабочего времени: 100% нагрузка 25 часов в год - 90% нагрузка 200 часов в год. Перегрузка не допускается. Применяется в случае отказа основных сетей в областях с надежными электрическими сетями.



ENERGO

дизельные электрогенераторные установки
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

Модель: ED280/400SC

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Открытое исполнение

Powered by SCANIA

Технические характеристики двигателя 1.500 г.р.м.

ДВИГАТЕЛЬ		PRP	STANDBY
Номинальная мощность	Kw	242	264
Производитель		SCANIA	
Модель		DC9 65A (10-94)	
Тип двигателя		Дизельный, четырехтактный	
Тип впрыска		Прямой	
Вид наддува		с турбонаддувом	
Расположение цилиндров		5-L	
Диаметр цилиндра и ход поршня	mm	127x140	
Рабочий объем	L	8,87	
Охлаждающий контур		Охлаждающая жидкость	
Характеристики смазочного масла		ACEA E3-96; CCMC D5; API CE или CF	
Коэффициент сжатия		18:1	
Расход топлива в резервном режиме	l/h	61,93	
Расход топлива при нагрузке 100% в основном режиме	l/h	56,58	
Расход топлива при нагрузке 75% в основном режиме	l/h	42,65	
Расход топлива при нагрузке 50% в основном режиме	l/h	28,86	
Расход топлива при нагрузке 25% в основном режиме	l/h	14,1	
Расход смазочного масла при полной нагрузке	g/kwh	0,3	
Общий объем масла	L	37	
Общий объем антифриза	L	57	
Регулятор оборотов	Вид	Электрический	
Воздушный фильтр	Вид	Сухой	



ENERGO

дизельные электрогенераторные установки
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

Модель: ED280/400SC

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Открытое исполнение

Powered by SCANIA

Генератор

Генератор		
Полюса	Номер	4
Винтовые соединения (стандартные)		Подключение-звезда
Установка на раме		S-1 14"
Изоляция	Класс	Класс H
Уровень технической защиты (согласно IEC-34-5)		IP23
Система возбуждения		Самовозбуждающийся, бесщеточный
Регулятор напряжения		Автоматический регулятор напряжения (Электронный)
Подшипник		Передача с одним валом
Соединительная муфта		Гибкий диск
Вид покрытия		Стандартный (вакуумная пропитка)

энергоконтинент



ENERGO

дизельные электрогенераторные установки
производства фирмы «GENELEC» (Франция)

Модель: ED280/400SC

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Открытое исполнение

Powered by SCANIA

Прикладные данные

Выхлопная Система

Максимальная температура выхлопов при нагрузке 100% в резервном режиме	°C	491
Поток выхлопных газов при нагрузке 100% в резервном режиме	Kg/s	0,383
Тепло, вытягиваемое через выхлопную трубу	KCal/Kwh	582,27

Система Воздухозабора

Течение в воздухозаборнике при нагрузке 100% в резервном режиме	m3/h	1100
Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100% в резервном режиме	m3/s	4,3
Воздушный поток вентилятора генератора переменного тока	m3/s	0,8

Система Пуска

Стартерный мотор	Kw	5,5
Стартерный мотор	CV	7,48
Вспомогательное напряжение	Vcc	24

Топливная Система

Технические характеристики дизельного топлива		Дизельное топливо
Топливный бак	L	449



ENERGO

дизельные электрогенераторные установки
производства фирмы «GENELEC» (Франция)


Модель: ED280/400SC

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Открытое исполнение

Powered by SCANIA

Габариты



Вес и габариты		
(L) Длина	mm	3.000
(H) Высота	mm	1.856
(W) Ширина	mm	1.224
Объем отгруженной продукции для морской перевозки (стандартная поставка)	m ³	6,82
(*) Вес в заправленном состоянии	Kg	2.440
Ёмкость топливного бака	L.	449
Автономная работа	Часы	11

(*) (со стандартными устройствами)

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ